

Benutzereingabe

```
#!/bin/bash

# Root oder nicht root?
if [[ $UID -ne 0 ]]
then
    echo "Das Skript läuft nicht mit Root-Rechten"
fi

# Den Login-Namen abfragen
read -p 'Bitte den Login-Namen eingeben: ' USERNAME

# Den vollständigen Namen abfragen
read -p 'Bitte den vollständigen Namen eingeben: ' COMMENT

# Das Passwort abfragen
read -p 'Bitte Das Paswort eingeben: ' PASSWORD

# Den Benutzer anlegen
useradd -m -c "$COMMENT" -s /bin/zsh $USERNAME

# Das Passwort setzen
echo "$SUERNAME:$PASSWORD | chpasswd # chpasswd muss verwendet werden, da passwd nicht über ein
skript funktioniert"
```

Usereingabe über Parameter

```
#!/bin/bash

# Root oder nicht root?
if [[ $UID -ne 0 ]]
then
    echo "Das Skript läuft nicht mit Root-Rechten"
```

```
exit 1
fi

# Drei Parameter?
if [[ $# -ne 3 ]];then
    echo "Syntax: Adding-user-parm.sh USERNAME \"REAL NAME\" PASSWORD"
    exit 1
fi

USERNAME="$1"
COMMENT="$2"
PASSWORD="$3"

# Den Login-Namen abfragen
#read -p 'Bitte den Login-Namen eingeben: ' USERNAME

# Den vollständigen Namen abfragen
#read -p 'Bitte den vollständigen Namen eingeben: ' COMMENT

# Das Passwort abfragen
#read -p 'Bitte Das Paswort eingeben: ' PASSWORD

# Den Benutzer anlegen
useradd -m -c "$COMMENT" -s /bin/zsh $USERNAME

# Das Passwort setzen
echo "$USERNAME:$PASSWORD | chpasswd # chpasswd muss verwendet werden, da passwd nicht über ein
skript funktioniert
```

Revision #3

Created 15 February 2024 13:47:16 by Hermann

Updated 16 February 2024 09:47:00 by Hermann